

<<村镇建筑施工>>

图书基本信息

书名：<<村镇建筑施工>>

13位ISBN编号：9787112019861

10位ISBN编号：7112019869

出版时间：1993-11

出版时间：中国建筑工业出版社

作者：邓正英等

页数：306

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<村镇建筑施工>>

### 内容概要

本教材是普通中等专业学校村镇建设专业试用教材，是根据建设部颁发的普通中等专业学校村镇建设专业教学大纲编写的。

<<村镇建筑施工>>

作者简介

邓正英，湖北省城市建设学校任教。

## <<村镇建筑施工>>

### 书籍目录

一、土方工程二、砖石工程三、钢筋混凝土工程四、预应力混凝土工程五、结构安装工程六、屋面防水工程七、装修工程八、建筑施工组织概论九、建筑施工流水作业十、网络计划技术十一、单位工程施工组织设计

## 章节摘录

五、冷底子油施工 冷底子油是找平层与防水层的中间过渡层。

涂刷冷底子油时，找平层必须平整、干净、干燥；冷底子油可采用手工涂刷或机械喷涂，要求薄而均匀，不得有空白、一麻点、气泡等缺陷；冷底子油干燥后，便可铺贴卷材。

如需在潮湿基层上铺贴油毡，则冷底子油宜在水泥砂浆找平层终凝后能站人无痕时，立即进行喷涂，喷涂的冷底子油要稍稠一些。

六、卷材防水层施工 (一) 施工准备 1. 油毡：一般选用不低于350号的石油沥青油毡，对抗裂和耐久性要求较高的屋面，可选用石油沥青麻布油毡、再生胶油毡、沥青玻璃布油毡。施工前，在阴凉处将油毡打开，并清除表面的云母或滑石粉，然后卷好直立于干净、通风、阴凉的地方待用。

2. 工具：准备好熬制、拌合、运输、清扫、铺贴油毡等施工工具以及安全灭火器材，设置垂直运输机械。

3. 沥青胶的熬制：在建筑物下风向并离开建筑物10m，且离易燃品仓库25m以外的地方架锅熬制。

(二) 油毡铺贴的一般要求 铺贴油毡的基层必须保持干燥，且在屋面其它工程完工后进行。

铺贴油毡前要确定铺贴的顺序。

具有多跨和高低跨的屋面，应按先高后低、先远后近的顺序进行；只有单跨、单栋或在某一跨屋面上铺贴时，应先铺贴排水较集中的部位及附加层，而后按标高由低到高使油毡按水流方向搭接。

油毡的铺贴方向应视屋面坡度及屋面是否受震动而决定。

当屋面坡度在3%以内时，油毡宜平行屋脊方向铺贴，顺水流压边；当坡度大于15%时，油毡应垂直于屋脊方向铺贴，以免油毡溜滑，顺主导风向压边；坡度在3~15%时，油毡应视实际情况（气候、降雨量、是否受震动）而采用平行或垂直屋脊方向铺贴。

<<村镇建筑施工>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>