

图书基本信息

书名：<<中华人民共和国测绘行业标准 CH 1016-2008 测绘作业人员安全规范>>

13位ISBN编号：9787503017858

10位ISBN编号：7503017856

出版时间：2008-3

出版时间：测绘出版社

作者：国家测绘局 编

页数：6

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

本标准是依据国家有关法律法规的要求，充分考虑测绘生产主要工序和环境中可能存在的涉及人身安全和健康的危害因素，而规定应采取的防范和应急措施。

本标准由国家测绘局提出并归口。

本标准由陕西测绘局负责起草。

本标准主要起草人：刘云峰、宋眩、任健、梁镇东、肖学年、张坤、马晓萍、陈明海。

书籍目录

前言

- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语
- 4 总则
- 5 外业生产
 - 5.1 出测、收测前的准备
 - 5.2 行车、饮食与住宿
 - 5.3 外业作业环境
- 6 内业生产
 - 6.1 作业场所
 - 6.2 安全操作

章节摘录

版权页：6.1作业场所6.1.1照明、噪音、辐射等环境条件应符合作业要求。

6.1.2计算机等生产仪器设备的放置，应有利于减少放射线对作业人员的危害。

各种设备与建（构）筑物之间，应留有满足生产、检修需要的安全距离。

6.1.3作业场所中不得随意拉设电线，防止电线、电源漏电。

通风、取暖、空调、照明等用电设施要有专人管理、检修。

6.1.4面积大于100m²的作业场所的安全出口应不少于两个。

安全出口、通道、楼梯等应保持畅通并设有明显标志和应急照明设施。

6.1.5作业场所应按《中华人民共和国消防法》规定配备灭火器具，小于40m。

的重点防火区域，如资料、档案、设备库房等，也应配置灭火器具。

应定期进行消防设施和安全装置的有效期和能否正常使用检查，保证安全有效。

6.1.6作业场所应配置必要的安全（警告）标志，如配电箱（柜）标志、资料重地严禁烟火标志、严禁吸烟标志、紧急疏散示意图、上下楼梯警告线以及玻璃隔断提醒标志等，且保证标志完好清晰。

6.1.7禁止在作业场所吸烟以及使用明火取暖，禁止超负荷用电。

使用电器取暖或烧水，不用时要切断电源。

6.1.8严禁携带易燃易爆物品进入作业场所。

6.2安全操作6.2.1仪器设备的安装、检修和使用，须符合安全要求。

凡对人体可能构成伤害的危险部位，都要设置安全防护装置。

所有用电力设备，必须按照规定埋设接地网，保持接地良好。

6.2.2仪器设备须有专人管理，并进行定期的检查、维护和保养，禁止仪器设备带故障运行。

6.2.3作业人员应熟悉操作规程，必须严格按有关规程进行操作。

作业前要认真检查所要操作的仪器设备是否处于安全状态。

6.2.4禁止用湿手拉合电闸或开关电钮。

饮水时，应远离仪器设备，防止泼洒造成电路短路。

6.2.5擦拭、检修仪器设备应首先断开电源，并在电闸处挂置明显警示标志。

修理仪器设备，一般不准带电作业，由于特殊情况而不能切断电源时，必须采取可靠的安全措施，并且须有两名电工现场作业。

6.2.6因故停电时，凡用电的仪器设备，应立即断开电源。

编辑推荐

《中华人民共和国测绘行业标准(CH 1016-2008):测绘作业人员安全规范》是由测绘出版社出版的。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>