

<<装饰装修部分>>

图书基本信息

书名：<<装饰装修部分>>

13位ISBN编号：9787534944536

10位ISBN编号：7534944538

出版时间：1970-1

出版时间：河南科学技术出版社

作者：张国栋 编

页数：191

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

前言

为了帮助建筑装饰装修工程造价工作者加深对最新颁布的《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)与《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》(GJDGZ-101-95)中的工程量计算规则的异同的理解,我们特组织编写了此书。

本书严格按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)中“B.装饰装修工程”部分的次序编写,对清单中的项目名称、项目特征、工程量计算规则和预算定额严格对照,并附有大量实例,以便读者了解清单计算规则与定额计算规则的区别。

本书以问答的形式,对工程量的清单计算规则和定额计算规则加以区别,指明其异同,是一本造价工作者的理想参考书。

本书在编写过程中得到了许多同行的支持与帮助,在此表示感谢。
由于编者水平有限和时间的限制,书中难免有错误和不妥之处,望广大读者批评指正。

<<装饰装修部分>>

内容概要

《建设工程工程量清单计价规范与全国统一建筑工程预算工程量计算规则的异同：装饰装修部分》根据住房和城乡建设部新颁布的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）与《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》（GJDGZ-101-95）的有关内容，较详细地介绍了装饰装修各分部分项工程及计算规则，对建设工程工程量清单计价规范的有关问题进行了解释和答疑。

另外，该书还结合工程量清单招标投标的实际情况，列举了很多翔实的例子。

该书可供工程造价人员编制招投标文件、工程量清单及报价时参考，也可作为从事造价专业人员的入门教材。

<<装饰装修部分>>

书籍目录

第一章 楼地面工程第一节 整体面层第二节 块料面层第三节 橡塑面层第四节 其他材料面层第五节 踢脚线第六节 楼梯装饰第七节 扶手、栏杆、栏板装饰第八节 台阶装饰第九节 零星装饰项目第二章 墙、柱面工程第一节 墙面抹灰第二节 柱面抹灰第三节 零星抹灰第四节 墙面镶贴块料第五节 柱面镶贴块料第六节 零星镶贴块料第七节 墙饰面第八节 柱(梁)饰面第九节 隔断第十节 幕墙第三章 天棚工程第一节 天棚抹灰第二节 天棚吊顶第三节 天棚其他装饰第四章 门窗工程第一节 木门第二节 金属门第三节 金属卷帘门第四节 其他门第五节 木窗第六节 金属窗第七节 门窗套第八节 窗帘盒、窗帘轨第九节 窗台板第五章 油漆、涂料、裱糊工程第一节 门油漆第二节 窗油漆第三节 木扶手及其他板条线条油漆第四节 木材面油漆第五节 金属面油漆第六节 抹灰面油漆第七节 喷刷、涂料第八节 花饰、线条刷涂料第九节 裱糊第六章 其他工程第一节 柜类、货架第二节 暖气罩第三节 浴厕配件第四节 压条、装饰线第五节 雨篷、旗杆第六节 招牌、灯箱第七节 美术字

<<装饰装修部分>>

章节摘录

(2) 以沥青为基础的沥青漆。

主要用于水下、地下钢铁构件、管道、木材、水泥面的防潮、防水、防腐。其干燥快、涂膜硬，但附着力机械强度差，具有良好耐水、防潮、防腐及抗化学侵蚀性。但耐候、保光性差，不宜暴露在阳光下，户外容易收缩龟裂。这类涂料有L01 - 17煤焦沥青清漆，L01 - 16沥青清漆。

其工程量的清单计算规则和定额计算规则相同。

工程量计算规则：按设计图示尺寸以延长米计算。

4. 什么是挂衣板、黑板框油漆？

其工程量的清单计算规则和定额计算规则是否相同？

其工程量的计算规则是什么？

挂衣板：指固定在墙上的用于挂衣服的板条。

有的上面装有小挂钩。

挂衣板、黑板框主要有木质的和金属的，其腻子、防护材料应根据挂衣板和黑板框的材质来选择。

同时，也可根据涂层类型来选择腻子。

(1) 清油、油色、清漆面涂层：选用加色的油性石膏腻子，颜色要与清油颜色接近。

(2) 润粉、漆片、硝基清漆面涂层：选用漆片大白粉腻子，木质基层需在润油粉后嵌补。

(3) 润油粉、聚氨酯清漆底，聚氨酯清漆面涂层：选用聚氨酯清漆腻子，腻子颜色要调成与物面相同。

其工程量的清单计算规则和定额计算规则相同。

工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算。

5. 什么是挂镜线、窗帘棍、单独木线油漆？

其工程量的清单计算规则和定额计算规则是否相同？

其工程量的计算规则是什么？

挂镜线：用于室内悬挂字画的装饰线，有美化墙面的作用，一般低于顶面20~30cm，特别是在未安装木墙裙的房间，挂镜线可以提高墙面的整体装修效果。

挂镜线按材质可分为木质挂镜线、塑料挂镜线、不锈钢或镀钛金等金属挂镜线。

目前家庭装修中使用较多的是质量轻、易安装的木质及塑料挂镜线两种。

挂镜线的选用应根据房间的墙面色彩和装饰材料的材质决定，在色彩上要与墙面有所变化，材质上要同墙面饰材相适应。

单独木线窗帘棍：用来安装窗帘并使窗帘布悬吊的横杆。

其工程量的清单计算规则和定额计算规则相同。

工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度(m)计算。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>