

<<暖通质量员考试题库>>

图书基本信息

书名：<<暖通质量员考试题库>>

13位ISBN编号：9787560957968

10位ISBN编号：756095796X

出版时间：2009-12

出版时间：华中科技大学出版社

作者：汪国雅 编

页数：186

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<暖通质量员考试题库>>

### 前言

随着建设行业的迅速发展，施工企业间的竞争日趋激烈，建筑工程能否高质量、按期完成，基层岗位人员起到决定性作用。

活跃在基层岗位的业务管理人员，其业务水平和管理工作的好坏，已经成为我国工程项目能否有序、高效、高质量完成的关键。

这些人员工作忙，热情高，但业务水平有限，他们十分需要业务培训和专业知识，更迫切需要可供学习、工作参考及强化练习的知识性书籍。

目前，全国各个城市的建设行业专业技术管理人员资格考试都在陆续展开，为了满足建设行业企事业单位的需要以及广大建设职工学习和培训的需求，华中科技大学出版社出版了《住房和城乡建设领域职业培训教材》系列丛书，为配合学员的复习及应考，特编写了本套题库丛书，本书即是配合《暖通质量员》编写的《暖通质量员考试题库》。

本书习题内容全面，重点突出，实用性强，充分考虑到读者参考使用的需要。

本书内容设置采用如下体例。

**【重点提示】**置于每一章的最前面，对该章内容及掌握程度进行介绍。

**【精编习题】**提供覆盖所有知识点的习题，帮助读者全面理解，在较短时间内达到熟练掌握的程度。

## <<暖通质量员考试题库>>

### 内容概要

本书的编写结合了目前暖通质量员的实际工作需要，着重测试暖通质量员在实际岗位中应掌握的基础知识、质量验收规范要求及操作要领，是暖通质量员强化复习、巩固知识的优选图书。

本书题型包括判断题、单项选择题、多项选择题及案例分析题，题目紧扣大纲要求，突出复习重点。书后附有五套模拟试卷。

全书内容均以现行国家规范、标准为依据，注重理论和实践的结合，具有实用性、操作性和针对性强等特点。

本书可作为暖通质量员岗位培训教材的配套辅助用书，亦可作为施工管理人员和工程技术人员平时学习的参考用书。

<<暖通质量员考试题库>>

书籍目录

1 建筑工程质量管理 【重点提示】 【精编习题】 【参考答案】 2 建筑工程质量验收及评定 【重点提示】 【精编习题】 【参考答案】 3 建筑给水排水及采暖工程质量验收 【重点提示】 【精编习题】 【参考答案】 4 供热锅炉施工质量验收 【重点提示】 【精编习题】 【参考答案】 5 通风与空调工程施工质量验收 【重点提示】 【精编习题】 【参考答案】 6 暖通工程技术质量资料 【重点提示】 【精编习题】 【参考答案】 模拟试卷 模拟试卷(一) 模拟试卷(一)参考答案 模拟试卷(二) 模拟试卷(二)参考答案 模拟试卷(三) 模拟试卷(三)参考答案 模拟试卷(四) 模拟试卷(四)参考答案 模拟试卷(五) 模拟试卷(五)参考答案

## &lt;&lt;暖通质量员考试题库&gt;&gt;

## 章节摘录

40. 下列有关循环水泵的安装说法正确的是。

A. 吸水管的安装应具有沿水流方向连续上升的坡度接至水泵入口, 坡度应不小于0.003 B. 吸水管靠近水泵进口处, 应有一长为2~3倍管道直径的管段 C. 对水泵出水管要求管路短捷, 出水管阀门处应设支墩, 以避免泵体受力 D. 吸水管应设支撑, 以保证应有的吸水坡度 E. 吸水管要短, 配件及弯头要少, 力求减少管道损失

41. 下列属于管沟砌筑的要求的是。  
A. 基底标高不同时, 应从低处砌起, 并应由高处向低处搭砌 B. 临时间断处应砌成斜槎, 斜槎水平投影长度不应小于高度的1/3 C. 曲线段的竖向灰缝, 其内侧灰缝宽度不应小于5mm, 外侧灰缝不应大于10mm D. 墙体的最上一皮砖应用丁砖砌筑 E. 墙体为清水墙时, 应在砌筑时划出深度10mm的凹缝

42. 下列属于室内热水供应辅助设备安装主控项目要求的是。  
A. 在安装太阳能集热器玻璃前, 应对集热排管和上下集管做水压试验, 试验压力为工作压力的1.5倍 B. 太阳能热水器的最低处应安装泄水装置 C. 水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计要求 D. 水泵试运转的轴承温升必须符合设备说明的规定

E. 热水箱及上、下集管等循环管道均应保温

43. 下列有关游泳池水系统主控项目质量验收的说法中正确的有。  
A. 过滤筒(网)的孔径应不大于2mm B. 过滤筒(网)的面积应为连接管截面积的1.5~2倍 C. 游泳池的毛发聚集器应采用铜或不锈钢等耐腐蚀材料制造 D. 游泳池地面, 应采取有效措施防止冲洗排水流入池内 E. 游泳池的给水口、回水口、泄水口应采用耐腐蚀的铜, 不锈钢, 塑料等材料制造

## <<暖通质量员考试题库>>

### 编辑推荐

《暖通质量员考试题库》是《住房和城乡建设领域职业培训教材》的配套辅导用书，供各岗位人员练习及自测使用。

题型包括判断题、单项选择题、多项选择题及分析计算题，题目紧扣教材内容，突出复习重点，并提供五套模拟题供考生自检。

<<暖通质量员考试题库>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>