

<<国际海事条约汇编（第2卷）>>

图书基本信息

书名：<<国际海事条约汇编（第2卷）>>

13位ISBN编号：9787563205868

10位ISBN编号：7563205861

出版时间：1993-11

出版时间：大连海事大学出版社

作者：吴光麟，选装编

页数：479

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<国际海事条约汇编（第2卷）>>

内容概要

《国际海事条约汇编（第2卷）》汇编了下列国际海事条约：《1972年国际海上避碰公约（1989年综合文本）》；《1978年国际海员培训、发证和值班标准公约》；《（1978年国际海员培训、发证和值班标准公约）的1991年修正案》；《1979年国际海上搜寻救助公约》；《1977年托列莫利诺斯国际渔船安全公约》和《1965年便利国际海上运输公约（1991年综合文本）》，可供广大航运、外贸、保险、海事法律、科教等人员工作之参考。

<<国际海事条约汇编（第2卷）>>

书籍目录

1. 1972年国际海上避碰公约（1989年综合文本）
2. 1978年国际海员培训、发证和值班标准公约
3. 《1978年国际海员培训、发证和值班标准公约》的1991年修正案
4. 1979年国际海上搜寻救助公约
5. 1977年托列莫利诺斯国际渔船安全公约
6. 1965年便利国际海上运输公约（1991年综合文本）

<<国际海事条约汇编 (第2卷)>>

章节摘录

3. (1) 长度小于12米的机动船, 可以显示一盏环照白灯和舷灯以代替本条款现规定号灯;
 (2) 长度小于7米且其最高速度不超过7节的机动船, 可以显示一盏环照白灯以代替本条1款规定的号灯。

如可行, 也应显示舷灯; (3) 长度小于12米的机动船的桅灯或环照白灯, 如果不可能装设在船的首尾中心线上, 可以离开中心线显示, 如果其舷灯合并成一盏, 则应装在船的首尾中心线上, 或尽量装设在桅灯或环照灯所在首尾线的附近。

第二十四条拖带和顶推 1. 机动船当拖带时应显示: (1) 垂直两盏桅灯, 以取代第二十三条1款(1)项或1款(2)项规定的号灯。

当从拖轮船尾量到被拖物体后端的拖带长度超过200米时, 垂直显示三盏这样的号灯; (2) 两盏舷灯, (3) -盏尾灯; (4) -盏拖带灯垂直于尾灯的上方; (5) 当拖带长度超过200米时, 在最易见处显示一个菱形体号型。

2. 当一顶推船和一被顶推船牢固地连接成为一组合体时, 则应作为一艘机动船, 显示第二十三条规定的号灯。

3. 机动船当顶推或旁拖时, 除组合体外, 应显示: (1) 垂直两盏桅灯, 以取代第二十三条1款(1)项或1款(2)项规定的号灯; (2) 两盏舷灯; (3) -盏尾灯。

4. 适用本条1或3款的机动船, 还应遵守第二十三条1款(2)项的规定。

5. 除本条7款所述外, 一被拖船或被拖物体应显示: (1) 两盏舷灯; (2) 一盏尾灯; (3) 当拖带长度超过200米时, 在最易见处显示一个菱形体号型。

6. 任何数目的船舶如作为一组被旁拖或顶推时, 应作为一艘船来显示号灯: (1) 一艘被顶推船, 但不是组合体的组成部分, 应在前端显示两盏舷灯; (2) 一艘被旁拖的船应显示一盏尾灯, 并在前端显示两盏舷灯。

7. 一艘不易觉察的、部分淹没的被拖船舶或物体或者这类船舶或物体的组合体应显示: (1) 除弹性拖曳体不需要在前端或接近前端处显示灯光外, 如宽度小于25米, 在前后两端或接近前后两端处各显示一盏环照白灯; (2) 如宽度为25米或25米以上时, 在两侧最宽处或接近最宽处, 另加两盏环照白灯; (3) 如长度超过100米, 在(1)和(2)项规定的号灯之间, 另加若干环照白灯, 使得这些灯之间的距离不超过100米; (4) 在最后一艘被拖船舶或物体的末端或接近末端处, 显示一个菱形体号型, 如果拖带长度超过200米时, 在尽可能前部的最易见处另加一个菱形体号型。

.....

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>